

！ 静音

夜間作業や住宅密集地などの
作業音が制限された現場に（※1）

！ CO₂排出 0%

密閉された空間や風通しが悪く
エンジンが使えない現場に（※1）

！ 簡単操作

スイッチを2回押すだけで始動

バッテリーの連続稼働時間は
フル充電で約25～30分程度（※2）

（※1）作業音や換気等に注意が必要な場所では、必ず現場の
管理・責任者の指示、判断に従ってご使用下さい。

（※2）使用方法や使用期間、使用場所によって変動いたします。

NEW

AT-75EG-4



こちらから使用イメージの
動画をご覧いただけます。

ブレード枚数	4枚
外形寸法	W1:800×W2:1100×H:850mm
回転数	50～105rpm
モーター	ホンダeGX (GXE2.0H)
重量（バッテリー搭載時）	75kg

W1:リングの外形のサイズ
W2:ハンドル折り畳み時の最大幅
H:ハンドル折り畳み時の地面から最高地点までの高さ

ホンダeGX の特徴

高出力72Vリチウムイオンバッテリーにより、

! **2kWクラスの最大出力**を発揮

! **高耐久・防振・防塵・防水**

! **ゼロエミッション**

作業時の排気ガス発生ゼロ。環境にやさしく、
CO₂による作業者の身体への影響をなくす。

! **急速充電**

約60分で80%、
約90%でフル充電。



充電器



株式会社アクティブ

〒340-0833

埼玉県八潮市西袋682

Tel 048-921-6960

Fax 048-921-6962

E-mail info@active-powertrowels.jp

<https://www.active-powertrowels.jp/>

